



RACORD APA  
 RACORD CANALIZARE  
 RACORD ELECTRIC (subteran)

NOTE:  
 - cota ±000 - 155.50 C.T.N.  
 - camera mortuara va fi dotata cu instalatie de climatizare (A.C.) dimensionata corespunzator pentru asigurarea temperaturii optime de pasturare 0 - 5° (conform D.S.P.)  
 - inst. de incalzire racordata la termosemineu va incalzi: grupul sanitar comun, vestiar preot, camera apartinutor cu grupul sanitar aferent.

P. - parter  
 A. - acoperis  
 P.E. - perete exterior  
 P.I. - perete interior  
 corpuri de iluminat  
 caldiera

**PARTER**  
 Aria Utila: 305.8 mp  
 Finisaje EXT: termoizolant - panou fibrociment/lemn  
 tamplarie: usi ferestre-lemn / metal  
 code nivel  
 ±0.00  
 -155.50  
 Aria Desfasurata: 347.70 m<sup>2</sup>  
 Perimetru: 87.23 m  
 Inaltime libera: 3.15 m  
 Volum: 1.095.01 m<sup>3</sup>

Verificator Expert	Nume	Cerinta	Referent/Expertiza Nr./Data	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	254 / 2019
Self Project	ing. Davidov Nelu		1:50	Faza: S.F.+P.T.
Proiectat	ing. Davidov Nelu			Amplasament: jud. Bihor, com. Soimi, sat Urvis de Belus, CAD 50745
Desenat	ing. stagi. Sobieschi Mihai		Data: Ian 2020	Planșă nr.: 03 A / 13
Beneficiar:			PRIMARIA COMUNEI ȘOIMI	
Obiectiv:			CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA	
Titlu planșă:			PLAN PARTER	